

## Характеристики залов.

	<b>Площадь, м<sup>2</sup></b>	<b>Длина и ширина, м</b>	<b>Высота , м</b>	<b>Кол-во театральн ых мест</b>	<b>Класс</b>	<b>Круглый стол</b>
	<b>Area in sqm</b>	<b>Length and widht in m</b>	<b>Height in m</b>	<b>Theatre capacity</b>	<b>Classrom capacity</b>	<b>Round table capacity</b>
<b>Конференц-зал № 2</b>	200	18,6x8	3	120	40	50
<b>Конференц-зал № 8</b>	30	6x6,3	2,5	40	20	20
<b>Конференц-зал № 9</b>	30	6x6,3	2,5			20
<b>Конференц-зал № 10</b>	30	6x6,3	2,5			20
<b>Зал «Времена года»</b>	180	16x12,5	3	70	40	50

## Дополнительное оборудование

### Проекционное оборудование

Epson EB-x18 - 1 шт.

- Родное разрешение — 1024×768
- Световая мощность — 3000 ANSI лм
- Контрастное отношение — 10000:1



Epson EB-x12 - 1 шт.

- Родное разрешение - 1024x768
- Световая мощность - 2800 ANSI лм
- Контрастное отношение - 3000:1



### Экраны

- 2-й этаж - стационарный 1,7 x 2,3 м
- 8-й этаж - стационарный 1,4 x 1,8 м
- мобильный 1,5 x 2,0 м
- мобильный 1,4 x 1,8 м

## Звуковое оборудование

2-й этаж стационарное озвучивание зала

4-х канальная беспроводная конференц система



Микрофон DAP CDM-52



Усилитель

- Мощность 250Вт
- 2 линейных входа
- Выход на звуковой процессор и вход с него на усилитель
- 6 колонок равномерно распределенных по залу ( АРАТ 2-х полосных )

## Переносное звуковое оборудование

### Alesis gigamix 6FX

- Микшер со встроенным двойным 300-Вт усилителем,
- 14 входов,
- 4 микрофонных/линейных входов;
- усиление до 42 дБ,
- 2 микрофонных/двухканальных входа,
- Автономные 9-полосные графические эквалайзеры для главного микса и мониторингового микса.



### Микшер DAP DS-CM-6

- 10 входов /5 выходов
- Входы: 8 линейных, 3 фоно(небалансный RCA), 2 микрофона(комбинированный XLR/Jack )
- Выходы: 2 мастер(небалансный RCA), 1запись(небалансный RCA), 1 наушники(Jack 6.3 мм stereo)
- Выходной эквалайзер: 60, 250, 1K, 4K, 12K



### Колонки пассивные JBL JRX 100

- Номинальная мощность 250 Вт.
- Максимальный уровень звукового давления 129 дБ.



### Активная колонка DAP P-12 Active

2-полосная акустическая система со встроенным усилителем и микшером.

- Мощность: 150 Вт.
- Линейный вход: XLR или RCA.
- Микрофонный вход: XLR или Jack 6,3 мм.
- Регуляторы ВЧ/НЧ.
- Регулятор громкости с отображением перегрузок.
- Линейный выход.



### Радиомикрофон Sennheiser 2 шт.

